

## CLÔTURE / EQUIPEMENTS SPORTIFS

### GAMME METALU PLAST

## MAIN COURANTE

Une main courante esthétique pour les équipements sportifs.



### Descriptif

Notre main courante permet une adaptation à toutes les contraintes de terrain (courbe et angle non défini) grâce aux différentes pièces de jonction pour chaque modèle. L'implantation du projet se réalise sur la base de vos informations, pratique sportive, remplissage en partie basse, emplacement et longueur à aménager.

Caractéristiques / Lisse tubulaire en acier galvanisé Sendzimir plastifié ou en aluminium plastifié Ø 60 mm - Poteau feuillure aluminium plastifié hauteur totale : 1,50 m - Coloris plastification : vert ou blanc - Hauteur hors sol : 1,10 m - Espacement entre poteaux : 2 m - 2,50 m - Main courante avec tés d'assemblage aluminium monoblocs ou demi coquilles - Fixation des tés par vis ou par rivets - Adaptation à toutes les contraintes du terrain (courbe et angle non droit), grâce aux différentes pièces de jonction)

Habillage partie basse / sans habillage - simple torsion ou panneaux rigides

Portail - portillon et accès main courante / Cadre Ø 60 mm et remplissage panneau treillis soudé fil Ø 8/6/8 mm - Poteau de soutien du portail Ø 102 mm - reprise de la lisse de main courante avec gueule de loup Ø 60 mm - Coloris standard : vert ou blanc - Ouverture à 180 ° - Fermeture à clef équipée d'un canon européen - Portillon pivotant 1 vantail de 1 m à 2 m - Portail pivotant 2 vantaux 3 et 4 m

### Coloris

Vert 6005 ou Blanc 9010



Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.