



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Grillages – POTEAU ROND



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

GRILLAGES WUNSCHEL

2, rue du Maréchal Foch
67730 Châtenois

Tél : 03 88 92 01 60
Fax : 03 88 82 51 47

contact@grillages-wunschel.fr



GRILLAGE / POTEAUX

GAMME KOPAL

POTEAUX RONDS

Descriptif

Le poteau rond, scellé au sol, est employé pour la pose de grillage en rouleaux et simple torsion, il sert de support au fil de tension, tendu horizontalement entre les poteaux puis au grillage qui est ligaturé avec des agrafes ou du fil d'attache. La jambe de force est juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension pour augmenter la résistance de la clôture. Le poteau rond peut être posé sur un muret, pour cela il suffit d'utiliser une platine emboîtable ou soudée.

Hauteur : de 1 m à 6 m

Diamètre standard : 48 mm - sur demande : 34, 38, 42 et 60 mm

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 -

Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

Galvanisé à chaud

Accessoires du poteau

Guide Fil

Capuchon en plastique Ø 48 mm

Capuchon charnière en PVC Ø 42 mm

Collier en acier Ø 48 mm

Support pour plaque en béton en PVC pour tube Ø 48 mm

Platine soudée 150x150 - 4 trous Ø 13 mm

Platine soudée en L 150x150 - 100x150 - 4 trous Ø 13 mm

Platine soudée en U 150x150 - 110x150 - 4 trous Ø 13 mm

Bavolet thermolaqué Ø 48 mm - droit / double ou oblique

Longueur ± 50 cm pour 3 fils barbelés et lisse Ø 42 mm - Bavolet oblique ou double : angle de 60°



Accessoires de pose

Fil tendeur

Tendeurs (n° 2 - 3 ou 4)

Fil à lier

Agrafes (par boîte de 1000 ou 250 pièces)

Pince Baby Graf 16/20



Conseils Wunschel

Afin d'obtenir une tension optimale, le simple torsion ou grillage soudé en rouleaux s'installe sur des fils tendus à l'aide de tendeurs (ou raidisseurs). On utilise des poteaux ronds, des jambes de force, et du fil d'attache ou des agrafes avec la pince Baby Graf pour accrocher le grillage au fil tendeur. (notice de pose sur notre site internet : www.grillages-wunschel.fr)

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.