

**GRILLE 8/6/8 OU PROFIL U**

**LAMELLES RIGIDES  
HORIZONTALES**

**HAUTEUR DE 1,0M À  
2,4M**

**DISPONIBLE EN  
3 MODÈLES**



Qualité et élégance

## SENCILO

La clôture occultante SENCILO est composée de lamelles rigides insérées horizontalement dans un panneau en treillis soudé et de poteaux rectangulaires. La gamme SENCILO est disponible en 3 modèles parfaitement adaptés à un usage domestique ou professionnel. Les panneaux sont livrés avec les lamelles intégrées et fixées pour une installation plus facile et plus rapide.

### Points forts

Lamelles montées en usine.  
Facilité d'installation.  
Gamme composée de 3 modèles, SENCILO, SENCILO LIFE et SENCILO DS. SENCILO LIFE et SENCILO DS disponibles en finition galvanisation à chaud.  
Intercalaire de réduction du bruit.  
Gamme portails pivotants et autoportants Sencilo disponibles.

### Applications

Sites industriels  
Sites résidentiels  
Lycées / Collèges  
Aéroports / Logistiques  
Parcs / Squares





Sencilo LIFE



Portail pivotant double



Sencilo LIFE galva



Portail autoportant

## Descriptif portail

Modèle	SENCILO	SENCILO LIFE	SENCILO DS
<b>Clôture</b>			
Hauteur	1640 / 1840 / 2040	1008 / 1208 / 1408 / 1608 1808 / 2008 / 2208 / 2408	1008 / 1208 / 1408 / 1608 1808 / 2008 / 2208 / 2408
Longueur panneau	2510	2510	2510
Maille	100 / 200	100 / 200	100 / 200
Fils verticaux	Ø 5	Ø 6	Ø 6
Fils ou Profils horizontaux	Profil U de 9 / 20 / 9	2 x Ø 8	2 x Ø 8
Picots / Hauteur	Haut et Bas / 15	NON	NON
<b>Lamelles d'occultations</b>			
Hauteur	190	95	190
Nombre par maille	1	2	1
<b>Poteau</b>			
Type / Section	Rectangulaire / 80x40*	Rectangulaire / 80x40*	Rectangulaire / 80x40*
Intercalaire réduction de bruit	OUI	OUI	OUI

Dimensions en mm \* dépend de la zone d'installation

## Produits complémentaires

Type	Pivotant simple	Pivotant double	Autoportant
Largeur	de 1000 à 2500	de 2000 à 5000	de 3000 à 10000
Hauteur	1640 / 1840 / 2040	1008 / 1208 / 1408 / 1608 1808 / 2008 / 2208 / 2408	1008 / 1208 / 1408 / 1608 1808 / 2008 / 2208 / 2408

Dimensions en mm

## Couleurs

Le modèle Sencilo est livrée uniquement en version thermolaquée. Revêtement standard dans les couleurs RAL 6005 (vert mousse), RAL 7016 (gris anthracite), RAL 7030 (gris pierre), Semi-transparent et RAL 9010 (blanc pur). Autres coloris RAL sur demande.

Les modèles Sencilo LIFE et DS sont également disponibles en finition galvanisée à chaud.

## Revêtement

Finition: galvanisation à chaud + thermolaquage selon nuancier RAL (hors teintes nacrées) type C3 selon ISO NF-12944-2.



[www.heras.fr](http://www.heras.fr)

**HERAS FRANCE**  
Rue des Genêts  
CS 80308  
67110 GUNDERSHOFFEN  
France

**T** +33 (0)3 88 06 70 00  
**F** +33 (0)3 88 06 70 01  
**E** [contact@heras.fr](mailto:contact@heras.fr)