



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

## Barreaudage - Gardia



# FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**Grillages Wunschel** – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS  
Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : [contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)



## CLÔTURE / BARREAUDAGE

### GAMME KOPAL

#### GARDIA

*Une clôture décorative résistante & durable*

### Descriptif

Le barreaudage **Gardia** est synonyme de solidité et de durabilité. Grâce aux accessoires ingénieusement conçus et une gamme de couleurs harmonieuses, ce produit embellira votre site. Il est idéal pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs. Disponible en 2 finitions, galvanisée et thermolaquée ou seulement galvanisée à chaud (sur demande)

Le panneau **Gardia** se pose sur des poteaux carré 60/60 mm à sceller ou sur platine. Il se fixe soit par embout de lisse plastique soit par colliers. Pour chaque variante de barreaudage il existe un portail pivotant / coulissant et autoportant dans le même style.

Cadre : Lisse inférieure et supérieure en profil tunnel 50/30/25 - épaisseur 2 mm, arrondi en face supérieure - Barreaux espacés 15 cm Ø 22, 25 ou 30 selon hauteur - Longueur panneau : 2,69 m - hauteur panneau = hauteur - 10 cm jeu au sol – Lisse défensive standard à partir de 1,80 m de hauteur.

### Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

### Poteaux

Poteau solide en tube d'acier de 60/60/2 espacés de 2,75 m a.e.a - Poteau obturé au sommet avec capuchon en matière synthétique - le poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les tiges transversales.

Dimensions : A sceller de 1,80 à 3,30 m - sur platine de 1,05 à 2,55 m.



Article	Hauteur	Longueur	lg poteau à sceller	lg poteau sur platine
GARDIA	1,00 m	2,69 m	1,80 m	1,05 m
	1,25 m		2,05 m	1,30 m
	1,50 m		2,30 m	1,55 m
	1,80 m		2,60 m	1,85 m
	2,00 m		2,80 m	2,05 m
	2,50 m		3,30 m	2,55 m

## **Systeme de fixation**

### **Fixation par collier**

*Embout de lisse en matière synthétique noir avec plat de fixation inox (4 par panneaux)*

*Collier (set de 2 pièces) -- intermédiaire / de coin / d'embout*

*Boulon à six pans creux M8x30 + écrous M8 inox (2 par poteaux)*

*Plaque sur mur pour fixation par collier / l'unité*

### **Fixation par embout de lisse plastique**

*Embout de lisse en matière synthétique noir (4 par panneaux)*

*Boulon à six pans creux + écrou M8 -- M8x100 (2 par poteaux intermédiaires) /M8x60 (2 par poteaux d'angles)*

*Embout de lisse en matière synthétique tige avec ressort*

*Accessoires pour angle variable (gauche ou droite) (2 par poteaux)*

*Platine 55x60 mm*

## **Options**

Capuchon décoratif - Couverture 60/60 avec boule décorative Ø 60 soudée dessus

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*