



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

## Clôture / panneaux – BASTIFORT DENSE



## FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

### GRILLAGES WUNSCHEL

2, rue du Maréchal Foch  
67730 Châtenois

Tél : 03 88 92 01 60  
Fax : 03 88 82 51 47

[contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)



## CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES

GAMME Eurofence

### **BASTIFORT DENSE**

*Un panneau anti franchissement*

#### **Descriptif**

Le **Bastifort dense** est un panneau de clôture soudé en fil d'acier galvanisé puis plastifié. Le procédé de plastification bicouche garantit une qualité et une protection durable contre la corrosion.

Le panneau **Bastifort dense** est adapté aux sites très sensibles tels que les établissements pénitentiaires, les bâtiments publics exposés (ambassades, ministères...), ou tout autre lieu à protéger contre l'intrusion.

Panneau électro soudé de 2,44 m - Préconisé pour la protection des sites nécessitant un haut niveau de protection  
Mailles fines pour éviter le franchissement. En acier galvanisé avec picots de 25 mm en partie haute. Maille de 76x12,7 mm (entraxe fils) - fils 4 mm

#### **Coloris**

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Gris 7016

Coloris Texture : Corten - Gris Basalt - Brun scorie - Grège

#### **Plastification**

Après traitement de surface, plastification bicouche par poudrage électrostatique avec une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester (150 microns minimum).

#### **Poteau associé**

##### **Poteau AXYLE**

Pour des projets de clôtures en grande hauteur qui demandent une résistance élevée, le dossier sera traité par bureau d'étude afin de proposer la solution la mieux adaptée.

Options possibles : platine soudée pour la pose sur support rigide - bavolet manchonné 50 cm, inclinaison 45° simple - bloqueur avec vis autocassante pour renforcer l'inertie.

Article	Caractéristiques	Hauteur	Longueur	Plis	Poids	Clips par poteaux
Bastifort dense	Maille 76x12,7 Fil Ø 4 mm	194 cm	244 cm	3	43,87 kg	10
		245 cm		3	54,92 kg	12
		3,07 cm		4	68,91 kg	14

## Conseils Wunschel

Utilisation du clips plastique ou métal sur poteau AXYLE.

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps

*Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.*

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*