

CLÔTURE / Portails

GAMME DIRICKX

Portail coulissant sur rail Ou autoportant ESPACE



Descriptif

Alternative économique pour protéger l'accès des sites à moyen trafic

Remplissage : barreaux carrés 25 x 25 mm, non dépassants, espacés de 110 mm

- Cadre : 60 x 60 mm
- Poutre : 100 x 100 mm
- Poteau de guidage : 100 x 100 mm
- Poteau de réception : 100 x 100 mm
- Finition : époxy zinc + polyester

SÉCURITÉ

- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen.
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité basse tension : cellules de détection, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone.
- Version motorisable avec crémaillère, trappes et sur longueur.
- Version structure à motoriser avec trappes et sur longueur.
- Dalles d'éclairage et feux clignotants à leds, en applique.

Coloris

Collection Brillance (aspect laqué) : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Noir carbone 9005 - Blanc pur 9010

Autre coloris sur demande

Dimensions

Passage de 3.00 à 6.00 m - Hauteur de 1.50 m à 2.00 m

Options

Horloge (annuelle avec jours fériés) - Télécommande 4 canaux supplémentaires - Clavier à code - Contacteur à clé - Lecteur de 10 badges (inclus) - Badge supplémentaire (10 pièces)

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.